



Multi **multiSockel Base 520**



- **Makkelijk te verwerken**
- **Universeel in het sokkelgebied**
- **Waterafstotend**

Universeel product voor het sokkelgebied. Kan worden gebruikt als hechtmortel, ook op bitumineuze ondergronden, als grond- en afwerkpleister op mineralische ondergronden, alsook als kleef- en wapeningsmortel voor isolatieplaten en als gepolierde afwerkpleister in het sokkelgebied. Bij een totale pleisterdikte van minstens 7 mm is een extra vochtbescherming niet nodig.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W_c 2

Korrel dikte: 0 - 1,2 mm
Verbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
Rendement: ca. 21 l resp. 7,0 m²/zak bij
3 mm pleisterdikte
Zak: 25 kg

Mogelijke toepassingen

multiSockel Base 520

U wenst...



- ... een pleistermortel waarvoor geen bijkomende maatregelen ter bescherming tegen vocht vereist zijn voor een totale pleisterdikte van 7 mm of meer?
- ... een pleistermortel die gebruikt kan worden als kleef- en wapeningsmortel voor de sokkel-isolatieplaten?
- ... een pleistermortel die gebruikt kan worden als grond- en afwerkingspleister?
- ... een sokkelpleister die de meeste zekerheid biedt in vochtbelastende zones?