

Multi **Mineralpor® 8/30**



Korrelidikte: 0 – 1,4 mm
Verbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
Rendement: ca. 24 l resp.
1,6 m²/zak bij
15 mm laagdikte
Zak: 25 kg

- Uitstekende verwerkingseigenschappen van 8 – 30 mm
- Polymeergemodificeerde lichte pleister type II
- Niet-brandbaar, A1

Natuurwitte minerale multifunctionele lichte grondpleister met goede hechtingseigenschappen. Voor laagdiktes van 8 – 30 mm voor directe toepassing met wapeningsnet. Kalk-cement lichtgewicht pleister type II voor mechanische en ook handmatige en handmatig, buiten en binnen, en in vochtige ruimtes. Als dunlaagpleister van 8 mm dikte, met wapeningsnet. Op Cellenbeton (Ytong) en kalkzandsteen metselwerk. Voor gebruik buiten als grondpleister, Egaliseerpleister of afwerkpleister toe te passen. Als onderlaag op alle minerale afwerkpleisters en pasteuze pleisters van Baumit, alsmede ook als grondpleister voor tegels, bij een maximum gewicht van 25 kg/m² (inclusief tegellijm).

DIN 18550; P II; lichte pleistermortel LW volgens DIN EN 998-1, CS II, W_c2



Mogelijke toepassingen

Multi Mineralpor® 8/30

U wenst...



- ... een probleemoplosser op alle soorten metselwerk als uitvlakpleister, grond- en afwerkingspleister tussen 8 en 30 mm met wapeningsnet?
- ... een veilige dunnelaagpleister op cellenbeton met uitstekende verwerkingseigenschappen, in 8 mm met wapeningsnet?
- ... een efficiënte machine pleister – lichtgewicht pleister type II, Waarvoor vooraf geen extra hechtmiddel nodig is of een extra wapeningslaag erna?