


StarTex Fein



Product Fijn, schuifvast, alkalibestendig textielglasweefsel voor inbedding in lijm- en plamuurpasta's, goedgekeurd voor gebruik in systemen.

Samenstelling Textielglas met speciale toevoeging die het product schuif- en vormvast maakt en het product alkalibestendig maakt.

- Kenmerken**
- Schuift niet.
 - Bestand tegen alkaliën.
 - Systeembestanddeel van de Baumit-gevelisolatiesystemen.

- Toepassing**
- Wapeningsnet voor het tot stand brengen (versterken) van wapeningslagen bij alle gevelisolatiesystemen van Baumit.
 - Voor het tot stand brengen van gewapende plamuurlagen op bestaande, gescheurde pleistergevels en voor de wapening van pleistersystemen.
 - Ter hoogte van gebouwopeningen (bijv. ramen en deuren) kan het ook als diagonale wapening worden ingezet.

Technische gegevens

Maaswijdte:	ca. 4 x 4,5 mm (\pm 0,5 mm tolerantie)
Trekkraft:	\geq 1.8 kN/5 cm (volgens de geleverde toestand)
Trekkraft:	\geq 0.9 kN/5 cm (28 dagen conform de Europese technische toelatingen)
Massa per oppervlakte eenheid:	ca. 160 g/m ²
Markering:	Opdruk

	StarTex Fein 50 m ²	StarTex Fein 55 m ²
Verbruik	ca. 1.1 m ² /m ² Oppervlak	ca. 1.1 m ² /m ² Oppervlak
Rendement	ca. 45 m ² (50 m ² rol)	ca. 50 m ² (55 m ² rol)

Leverbon

Rol: 50 m² (breedte 100 cm, lengte 50 m) 1 pallet = 30 rollen = 1.500 m²
Rol: 55 m² (breedte 110 cm, lengte 50 m) 1 pallet = 30 rollen = 1.650 m²

Opslagruimte StarTex Fein moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het moet zodanig worden opgeslagen dat het materiaal niet kan vervormen. Vervormd product mag niet worden ingebouwd.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Verwerking StarTex Fein wordt vers in vers in de wapeningsmortel (bijv. ProContact DC 56) gelegd op een zodanige wijze dat het in het bovenste derde deel van de wapeningslaag ligt. Tijdens het positioneren dient erop gelet te worden dat er geen luchtballen of vouwen ontstaan. Het product mag niet op de rol op maat worden gesneden.

Algemene informatie en opmerkingen Neem het technisch informatieblad van de desbetreffende kleef- en wapeningsmortel in acht.

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.